



易尔拓工具（上海）有限公司

电话：021-68182950 传真：021-68182951 地址：上海市康桥东路 1300 弄 1 号

气动修磨机操作说明书 (YT-0964)

1. 技术参数

参数	单位	数值
货号		YT-0964
长度	MM	
重量	KG	700
接气口尺寸	英寸	1/4"
转速	Min-1	20000
最大工作压力	MPa	0.62
流量	L/min	113
头部直径	mm	6

2. 气动修磨机操作步骤

- 1: 调整进气量来选择扭力的大小
- 2: 前面一切都调节好, 此时可以使用了
- 3: 可以选用相对应的砂轮使用
- 4: 使用完以后请保养后, 放入包装保存

3. 使用注意事项

1. 气压的大小要使用说明书规定的气压, 使用工具前, 要检查气压, 绝对不可超过规定的气压, 否则将影响气动修磨机使用寿命, 甚至损坏气动修磨机。
2. 气源必须使用干燥无尘的普通压缩空气, 严禁使用氧气和任何易燃气体, 以免造成意外伤害。
3. 每次工作完毕, 一定要将气压管, 砂轮与工具分开。并轻拿轻放, 温柔的对待它们, 它们将会尽最大的努力为您创造更多的价值!



易尔拓工具（上海）有限公司

电话：021-68182950 传真：021-68182951 地址：上海市康桥东路 1300 弄 1 号

4. 通常使用 30-40 天后，需对空气压缩机以及油水分离器进行定期排水，除去杂质，保证进入空气干燥无杂质。如果没有油水分离器的用户需在每次使用前在进气接口内加入少许机油，并空转两到三分钟。

5. 有损及生锈砂轮将会导致气动修磨机的损坏及影响工作效率。请及时更换正规厂商生产的配件，以免发生不必要的损失。

6. 使用时请使用相对应的砂轮头：我们提供的有以下几种：球型带柄砂轮；锥形带柄砂轮；柱形带柄砂轮；桃型带柄砂轮；锥形带柄砂轮；4 分尖型带柄砂轮；6 分尖型带柄砂轮；1"4 分 T 型带柄砂轮；1"球型带柄砂轮；大椎型带柄砂轮。

4. 安全操作注意事项

1. 在工作中，不要戴戒指，项链和手链等首饰物品
2. 任何时候都不可以将工具面对任何人（包括自己），更换配件时不要按动扳机，为了您的安全，请拔下进气管。
3. 在任何情形之下，都不可抓提连结工具的空气皮管，必须使用工具的把手。
4. 不可任意改变工具原有的设计，结构及功能组合。
5. 当发现工具漏气的时候，决不要使用它。
6. 要时常清理工作区域，保持清洁，避免由于场地环境不干净引起的人身伤害。
7. 使用易尔拓任何工具都需要在工作现场明显处做警告标志，以提醒使用人员时刻不忘安全操作。
8. 必须使用本公司的零配件，否则将会导致气动工具的损坏甚至会发生一些意想不到的危险。