

报告编号: G20210164



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2809



检测报告

Test Report

标称名称:

液压钢筋断线钳

Name of Sample

型号规格:

ϕ (4~16) mm

Type

委托方:

易尔拓工具(上海)有限公司

Applicant

检测类别:

委托检测

Test Purpose

国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

STATE LIGHT INDUSTRY QUALITY SUPERVISION & TESTING STATION FOR TOOL WARE, SHANGHAI

上海市工具工业研究所检测中心

SHANGHAI TOOL INDUSTRY RESEARCH INSTITUTE MONITORING & TESTING CENTER

声 明

1. 《检测报告》无本机构公章或检验检测专用章无效。
2. 未经本机构批准，不得部分复制《检测报告》；复制《检测报告》未重新加盖本机构公章或检验检测专用章无效。
3. 《检测报告》涂改无效。
4. 《检测报告》无编制、审核、批准人签字无效。
5. 当样品由客户提供时，本机构对抽样的真实性不负责任，《检测报告》的结果仅与被测样品有关。
6. 客户提供的（如未经资质认定、实验室认可的判定依据，技术规格，所有权等）影响结果的有效性和应用的信息，在报告应用中产生的法律责任按合同要求由客户承担。
7. 对《检测报告》若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出，逾期不再受理。

地址：上海市天目中路 258 号

邮编：200070

电话：021-63171914

传真：021-63538822

网址：www.toolins.com

邮箱：gjwujjc@163.com



质量
检测

国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

上海市工具工业研究所检测中心

检 测 报 告

报告编号: G20210164

共 2 页第 1 页

标称名称		液压钢筋断线钳	标称商标	易尔拓 YATO	型号规格	Φ (4~16) mm
样品状态		包装完整	生产日期	/	货号	YT-22871
标称生产企业	名称	易尔拓工具(上海)有限公司		邮箱	hejingyan@yoto-sh.com	
	地址	上海市浦东新区康桥东路 1300 弄 1 号		电话	15121006809	
委托方	名称	易尔拓工具(上海)有限公司		邮箱	hejingyan@yoto-sh.com	
	地址	上海市浦东新区康桥东路 1300 弄 1 号		电话	15121006809	
样品接收日期		2021 年 1 月 25 日	抽样基数	/	送样数量	1 把
检测日期		2021 年 1 月 27 日	抽样数量	/	抽样地点	/
检测环境条件		温度 21 ℃, 湿度 / %	抽样日期	/	检测地点	上海市天目中路 258 号
检测依据		参照 QB/T 2206—2011 断线钳				
判定依据		QB/T 2206—2011 断线钳 企业技术条件 尺寸可出具实测数据				
检测项目		1. 刃口硬度; 2. 剪切能力; 3. 基本尺寸; 4. 表面质量				
检测结论		委托的样品经检测, 按照上述检测依据及判定依据的要求, 所检项目除基本尺寸实测, 其余符合。详见本报告检测结果汇总页。 检测单位(盖章)  发布日期: 2021 年 1 月 27 日				
说明		/				

编制: 严海军

审核: 顾凯

批准: 施慧

国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

上海市工具工业研究所检测中心

检 测 报 告

报告编号: G20210164

共 2 页第 2 页

检 测 结 果 汇 总						
序号	不合格分类	检测项目	单位	标 准 要 求	实测结果	单项判定
1	B	刃口硬度	HRC	断线钳剪切刃口的硬度应为 55HRC~62HRC。	62	符合
2*		剪切能力	/	用手力进行剪切能力试验, 剪切 ϕ (5~16) mm 的 45 号圆钢 (Q235 C 级), 试验后剪切刀片刃口不应有崩刃、卷刃、凹坑等影响使用功能的缺陷, 各部件不应有影响使用功能的变形。	+	符合
3	C	基本尺寸	mm	L (实测)	434	实测
4		表面质量	/	断线钳各部件表面不应有裂纹和影响外观的明显伤痕、毛刺、锈蚀等缺陷。	+	符合
5				表面处理后的零件色泽应均匀, 不应有影响外观的斑痕、剥层等缺陷。	+	符合
				剪切刃口两斜面表面粗糙度 Ra 值应不大于 3.2 μ m。	+	符合

注: “+” 为符合, “-” 为不符合, 带 “*” 为企业明示。

